(19) 世界知的所有権機関 国際事務局





(43) 国際公開日 2005年1月13日(13.01.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/004057 A1

(51) 国際特許分類7:

G06T 5/20, H04N 1/40, 1/387

(21) 国際出願番号:

PCT/JP2004/004085

(22) 国際出願日:

2004年3月24日(24.03.2004)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(30) 優先権データ:

特願2003-270889 2003 年7 月4 日 (04.07.2003)

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 独立 行政法人科学技術摄舆機構 (JAPAN SCIENCE AND TECHNOLOGY AGENCY) [JP/JP]; 〒332-0012 埼玉 県川口市本町4-1-8 Saitama (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 中静 真 (NAKASHIZUKA, Makoto) [JP/JP]; 〒181-0004 東京

都 三鷹市 新川 6-3 8-2 2-1 0 5 Tokyo (JP). 岡崎 秀俊 (OKAZAKI, Hidetoshi) [JP/JP]; 〒182-0005 東京 都 調布市 東つつじヶ丘 2-25-20-102 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 橋爪健 (HASHIZUME, Takeshi); 〒104-0061 東京都中央区銀座3丁目13番17号 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が 可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が 可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, SD, SL,

[続葉有]

(54) Title: IMAGE PROCESSOR, IMAGE PROCESSING METHOD, PROGRAM AND RECORDING MEDIUM

(54)発明の名称:画像処理装置、画像処理方法及びプログラム及び記録媒体

B 出力画像データ 入力画像データ f(m, n) $f(m, n) + \lambda e(m,n)h(m,n)$ 髙域通過成分 h(m .n) 高域通過フィルタ v^2 強調制御量導出部 D 強調制御量e(m, n)

A...INPUT IMAGE DATA f(m,n)

B...OUTPUT IMAGE DATA $f(m,n) + \lambda e(m,n)h(m,n)$

(57) Abstract: An image processor realizing noise removal and contour line emphasis simultaneously. A high-pass filter (1) outputs the high-pass components h(m,n) of input image data f(m,n). An emphasis control amount deriving section (2) determines an emphasis control amount e(m,n) by subjecting the input image data to discrete wavelet conversion. A multiplying section (3) determines and outputs the product of the emphasis control amount e(m,n) from the emphasis control amount deriving section (2) and the high-pass components h(m,n) from the high-pass filter (1) for each pixel. An amplifying section (5) multiplies the output

B...OUTPUT IMAGE DATA f(m,n)+ λ e(m,n)h(m,n)

C...HIGH-PASS COMPONENT h(m,n)

D...EMPHASIS CONTROL AMOUNT e(m,n)

1...HIGH-PASS FILTER

2...EMPHASIS CONTROL AMOUNT DERIVING SECTION

(57) 要約: 雜音除去と輪郭強調を同時に実現することができる画像処理を提供する。高域通過フィルタ1は、入力画像データf(m,n)の高域通過成分h(m,n)を出力する。強調制御量導出部2は、入力画像データを離散ウェーブレット変地することにより強調制御量を(m,n)を求める。乗算部3は、画素毎に強調制御量導出部2からの強調制御量を(m,n)と高 換することにより強調制御量e(m,n)を求める。乗算部3は、画素毎に強調制御量導出部2からの強調制御量e(m,n)と高 域通過フィルタ1からの出力である高域通過成分h(m,n)との乗算値を求めて出力する。増幅部5は、乗算部3の出力を 🔀 定数倍(λ倍)する。加算部4は、乗算部3からの乗算値と入力画像データとを加算して出力画像データを出力する。